

Productlijn Propstrip

Beschrijving Propstrip is een milieuvriendelijke coatingverwijderaar op waterbasis, speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van verouderde Propspeed primer en topcoat van verschillende metaalsubstraten. Propstrip bevat geen HAP's (gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen) of TAP's (giftige luchtverontreinigende stoffen) en is volledig biologisch afbreekbaar in water en bodem.

Standaardtoepassingen Als verwijderaar van het Propspeed-systeem van metaalsubstraten.

Fysieke eigenschappen

Emulsie op waterbasis

Oplosmiddel	- Aromatisch/alifatisch mengsel
Kleur	- Wit
Uiterlijk	- Crèmekleurig
pH	- Zuur
Geur	- Aromatisch
Theoretische dekking	- 12m ² / Lt
Houdbaarheid	- 12 maanden

Toepassing

Neem goede milieupraktijken in acht. Als u werkt in een omgeving zonder stroomgebied, raden wij u aan om jutezakken of een ander soort opvangproduct onder het werkgebied te leggen, waarmee het mogelijk is om alle afvalproducten op te vangen en te verwijderen. De optimale temperatuur is 15 °C en hoger. Ga bij lagere omgevingstemperaturen uit van een langere inwerkingstijd. In direct zonlicht of bij temperaturen boven 35 °C kan het product sneller werken en verdampen dan normaal. Als verdamping en uitdroging optreden, zullen de Propspeed topcoat en primer achterblijven op het oppervlak. Propstrip kan worden aangebracht met een kwast, een roller met korte haren of opgespoten met een airless applicatie. Propstrip mag alleen aangebracht worden op een 100% droge ondergrond, aangezien het direct geneutraliseerd wordt met water. Breng het product royaal aan op het gecoate oppervlak en laat het inwerken totdat zowel de toplaag als de primer zacht genoeg en gemakkelijk te verwijderen zijn. Test delen van het oppervlak met een schraper om er zeker van te zijn dat het product zacht genoeg is en kan worden afgewassen. Reinig de ontharde coatings met een waterslang of hogedrukreiniger, totdat alle losse coatings zijn verwijderd. Gebruik indien nodig een schraper, een schuurdoek of nat schuurpapier voor plekken met moeilijk te verwijderen resten. Propstrip is een "gebruiksklaar product". Propstrip niet verdunnen met water of andere oplosmiddelen. Giet alleen wat u nodig hebt uit de emmer in een plastic bak. Vervuil de resterende Propstrip niet met vuile borstels of mengstaafjes. Hierdoor verliest het

product zijn werkzaamheid. Giet Propstrip niet over in een metalen houder. Dit resulteert in ontgassing en scheiding van het product.

Laat het product niet bevriezen. Hierdoor treedt er scheiding op en zal het product zijn werkzaamheid verliezen en verkleven.

Prestaties

Prestaties

- Snelle verwijdering van oude Propspeed
- Gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen

Beperkingen

- Het metaalsubstraat moet volledig droog zijn voor het aanbrengen
- Het behandelde gebied moet tijdens de inwerkingstijd worden beschermd tegen vocht

Gezondheid & veiligheid Propstrip

Gebruik latex- of chemicaliënbestendige handschoenen. Gebruik een veiligheidsbril om contact van het

Laat het product niet bevriezen. Hierdoor treedt er scheiding op en zal het product zijn werkzaamheid verliezen en verkleven.

product met de ogen te vermijden.

Raadpleeg het SDS-blad voor meer veiligheidsinformatie.

Transport

Propstrip is niet geclassificeerd als gevaarlijk product volgens NZS5433: 2012.